



AU20154  
E-SPEED ESD

S3S CI FO SR  
EN ISO 20345:2022  
du 35 au 48

Chaussure basse au look sportif  
Dissipatrice



- ▲ Chaussure de sécurité basse de type urban sport **conçue avec une technologie anti-fatigue**.
- ▲ Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1** protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
- ▲ Tige en **Putek®**, hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Talon et porte-œilletons en Stark anti abrasion. Coloris noir.
- ▲ Doublure des quartiers **en maille « 3D »**. Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- ▲ Doublure avant-pied en textile non tissé.
- ▲ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ▲ Fermeture par laçage sur 5 paires d'œilletons métalliques. Lacet noir, 120 cm.
- ▲ Languette textile, doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- ▲ Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF** à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, améliore la répartition du poids en amortissant les points de pression. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).
- ▲ Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- ▲ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-PROTEC® S**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 22568-4:2021**, résistance à la perforation **pointe de Ø 3mm (Small)**.
- ▲ Embout de sécurité **ALU-LIGHT®** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier. Amagnétique. Hauteur minimale après test  $\geq 4\text{mm}$  par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-1:2019**.
- ▲ **Semelle innovante E-Energy** en bi-composant **PU** / et insert en **E-TPU Expanded Thermoplastic PolyUréthane** dit **Infinergy® de BASF** doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de 55% de l'énergie accumulée pendant la marche pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs.



- Semelle d'usure en Polyuréthane. Talon double décroché.
- **Insert en E-TPU** à faible densité de 0,25.

- Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
- Haute résistance à l'abrasion et la traction.
- Bonne résistance chimique.
- Durabilité à long terme dans une large plage de température.
- **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique**

**Infinergy®**

Made with Infinergy® by BASF

**Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,66** (>0,31)

B - Avant vers l'arrière **0,49** (>0,36)

**Exigence additionnelle SR : Sol céramique /Glycérine**

C - Talon vers l'avant **0,29** (>0,19)

D - Avant vers l'arrière **0,24** (>0,22)

|                 |                                        |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1338 g / Net (42) : 1122 g |                 |                 |                 |
| Pointure        | 35 au 39                               | 40 au 41        | 42 au 45        | 46 au 48        |
| Conditionnement | 5 paires                               | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Boîtes (mm)     | 306 x 192 x 114                        |                 | 335 x 210 x 130 |                 |
| Cartons (mm)    | 592 x 212 x 313                        | 592 x 410 x 313 | 685 x 440 x 356 | 680 x 234 x 356 |

